

Типоразмеры куполов

Кровельные световые фонари типов М и М Пирамида

Рекомендации по использованию

- В жилых помещениях используется трехслойный купол типа М3N с утепленным основанием типа TR/TAR.
- В частично утепленных помещениях используется двухслойный купол типа М2N с утепленным основанием типа TR/TAR.

Купола типа М	Номинальные размеры (= размеры световой шахты) V1, мм	Внешние размеры рамы U2, мм	Габаритные размеры купола U3, мм	Высота купола типа М	Высота купола типа Пирамида h, мм
М1N = 1-слойный М2N = 2-слойный М3N = 3-слойный Пирамида М1N = 1-слойный Пирамида М2N = 2-слойный Пирамида М3N = 3-слойный	600 x 600	800 x 800	860 x 860	220	300
	600 x 900	800 x 1100	860 x 1160	220	300
	600 x 1200	800 x 1400	860 x 1460	220	300
	600 x 1800	800 x 2000	860 x 2060	220	300
	900 x 900	1100 x 1100	1160 x 1160	300	450
	900 x 1200	1100 x 1400	1160 x 1460	300	450
	900 x 1800	1100 x 2000	1160 x 2060	300	450
	900 x 2100	1100 x 2300	1160 x 2360	300	450
	1000 x 1000	1200 x 1200	1260 x 1260	320	500
М1N = 1-слойный М2N = 2-слойный М3N = 3-слойный	1000 x 2000	1200 x 2200	1260 x 2260	320	500
	1200 x 1200	1400 x 1400	1460 x 1460	350	600
	1200 x 1800	1400 x 2000	1460 x 2060	350	600
	1200 x 2100	1400 x 2300	1460 x 2360	350	600
	1200 x 2400	1400 x 2600	1460 x 2660	350	600
	1500 x 1500	1700 x 1700	1760 x 1760	350	750
1800 x 1800	2000 x 2000	2060 x 2060	430	760	

На заказ также номинальные размеры: 2100 x 2100 и 2400 x 2400.